



## Каналопромывочная машина КМ200

Каналоочистительная машина КМ200 разработана специально для нужд коммунального рынка Украины и стран СНГ. Критерием для разработки моделей были простота эксплуатации, высокая надежность и доступная стоимость.

В качестве несущего шасси были выбраны модели ISUZU. Разветвленный сервис этой марки позволяет обслужить автомобиль практически в любой точке СНГ.

Автономный подогрев рабочего отсека (поставляется опционно) и емкость типа термос для воды с внутренней частью из нержавеющей стали для предотвращения коррозии, и прослойкой из пенополиуретана допускает эксплуатацию даже в самый сильный мороз.

Плунжерные насосы производства компании Pratissoli с керамическими поршнями и головкой из нержавеющей стали обеспечивают длительный ресурс эксплуатации. Их используют такие европейские компании как Rioned, Larsen и др. Простота в обслуживании и долговечность этих насосов известна по всему миру.

Барабан рабочего рукава из нержавеющей стали оборудован приводом сматывания/разматывания.

Привода насоса высокого давления и барабана рабочего рукава гидравлические, с возможностью регулировки оборотов.



### Контакты для заказа

#### Компания "АСТ-Мастер"

Украина, 04060, ул. Елены Телиги, 27

тел. +38 (050) 501 93 48

[www.stormua.com](http://www.stormua.com)

mail: [Office@act-master.com.ua](mailto:Office@act-master.com.ua)

#### Автомобильная компания Исузу, Украина

Украина, 03035, г. Киев, ул. Сурикова 3, корпус 37

тел. +38(044) 586 26 67

[www.isuzu.com.ua](http://www.isuzu.com.ua)

mail: [office@isuzu.com.ua](mailto:office@isuzu.com.ua)

#### Карловский механический завод

Украина, Полтавская обл., г. Карловка, ул. Гурманшвили 1

тел. +38 (05346) 2 13 02

[www.kamz.com.ua](http://www.kamz.com.ua)

mail: [kmz@ukrpost.ua](mailto:kmz@ukrpost.ua)

## Техническое описание КМ 200



**Шасси - ISUZU NQR 71**  
Колесная формула 4x2,  
Привод - задний  
Длинна - 6720 мм,  
Ширина - 2115мм,  
высота - 2350мм,  
клиренс - 180мм  
радиус разворота - 7,3 м  
допустимая масса - 8000 кг.  
**Двигатель - 4HG1**  
Euro 2, турбонаддув  
тип топлива - дизельное,  
рабочий объём - 4,570 куб. см  
мощность кВт(л.с.)/об.мин: 89(121)/3,200  
крутящий момент Н\*м (кгс\*м) : 322 (32,8)  
моторесурс - 1 000 000 км

### Емкость для воды

сендвич из нержавеющей стали  
Утеплитель - пенополиуретан 50 мм  
Объем - 3.8 куб.м.

### Блок высокого давления

Насос *Pratissoli KF 30 или KF 36*  
Тип насоса - триплексный  
Материал поршней - керамика  
Материал уплотнений поршней - PTFE

### Производительность:

KF 30 - 200/20 атм./мПа, 110 л/мин.

KF 36 - 160/16 атм./мПа, 130 л/мин.

### Регулировка давления

Байпасный клапан VB80,  
диапазон - 30-200 атм.

### Привод насоса

гидравлический от коробки отбора мощности  
с регулировкой оборотов



### Барабан рабочего рукава

Материал - нержавеющая сталь  
Привод - реверсивный гидромотор

### Рабочий рукав

2SN, двухплеточный

Рабочее давление - 250 атм.

Длинна - 90 м.

Диаметр - Dn16

### Рабочий отсек

утеплитель - пенопласт 50 мм.

Поверхность - нержавеющая сталь

Освещение - 2x10 Ватт

Датчик уровня воды - поплавковый

### Вспомогательное оборудование

минитиски для замены форсунок

водяной фильтр 50 микрон

сливной кран насоса

держатели размывочных форсунок

манометр

рукомойник



### Органы управления

регулятор давления

регулятор скорости вращения насоса

переключатель направления вращения барабана

регулятор скорости вращения барабана

**Стоимость - 365 000 грн.**

## Дополнительное оборудование КМ 200

### Автономный отопитель рабочего отсека Breez III

тип топлива - дизель  
расход топлива - 0,1 - 0,22 л/час  
мощность - 1900 Ватт  
напряжение питания - 24 В



Кронштейн пожарного гидранта  
фиксация в транспортном положении  
**Пожарный гидрант**  
использование пожарной магистрали  
для заполнения емкости

### Размывочные головки

пробивная  
размывная  
вращающаяся  
корнерез  
лыжа



### Комплект для наружной мойки

*Барaban вспомогательного рукава*  
Материал - нержавеющая сталь  
механизм сматывания - ручной  
*Вспомогательный рукав высокого давления*  
2SN двухоплеточный  
длинна 30 метров  
диаметр - Dn 8  
*Струйный пистолет с форсункой*



### Система заполнения антифризом

заполнение насоса и магистрали незамерзающей жидкостью  
обеспечивает работоспособность блока высокого давления  
при отрицательных температурах

Материал - нержавеющая сталь

### Инструментальные ящики

хранение инструмента и вспомогательных материалов  
расположены в площадках обслуживания емкости

### Проблесковый маячок

устанавливается на кабину автомобиля

### Счетчик моточасов

контроль сроков регламентного обслуживания

**При заказе возможна любая комбинация дополнительного оборудования.**

### Контакты для заказа

Компания "АСТ-Мастер"  
Украина, 04060, ул. Елены Телиги, 27  
тел. +38 (050) 501 93 48  
www.stormua.com  
mail: Office@act-master.com.ua

Автомобильная компания Исузу, Украина  
Украина, 03035, г. Киев, ул. Сурикова 3, корпус 37  
тел. +38 (044) 586 26 67  
www.isuzu.com.ua  
mail: office@isuzu.com.ua

Карловский механический завод  
Украина, Полтавская обл., г. Карловка,  
ул. Гурманишвили 1  
тел. +38 (05346) 2 13 02  
www.kamz.com.ua  
mail: kmz@ukrpost.ua